

# 感受iX 更多利润 更多业务

## varioPRINT iX系列

varioPRINT iX 系列产品改变了商业印刷业务体验。它结合了令人惊叹的图像质量和广泛的纸张适应性，与高生产率和具有吸引力的喷墨成本。因此，商业印刷供应商可以根据约定的周转时间和价格，对几乎任何作业说“可以”，然后完成订单，以便获得更多利润和更多的业务。



### 感受生产力

更多的订单。更短的打印时间。更紧凑的期限。为了保持领先。商业印刷商需要一台能让他们轻松设置作业、切换纸张、个性化和全天候运行的印刷机，并将操作员的干预降到最低。这就是varioPRINT iX系列的优势所在。

- 320张A4纸和 每小时9000多张SRA3
- 90%以上的正常运行时间
- 具有端到端自动化工作流程的一体化打印平台
- 纸张输入量高达23,400张A4纸或13,500张其他尺寸的纸张

### 获得更好的投资回报

varioPRINT iX系列产品在成本和有效性方面更胜一筹。这样运行成本听起来有吸引力么？节省劳动力和操作成本听起来如何？来感受一下varioPRINT iX系列产品并获得更多的利润。

- 吸引人的低运行成本
- 比其他B3碳粉打印机的生产效率提高2倍以上。
- 自动化程度高，操作人员干预少

### 感受优秀品质

由于iQuarius®的创新，varioPRINT iX系列的打印质量可与任何其他成熟的打印技术相媲美。它可以打印涂布和未涂布的纸张，最高克重可达350gsm，且质量稳定。

- 佳能的打印头和图像处理技术
- 智能喷嘴激活和均匀性控制
- 打印环境优化和墨水调节为了获得更好的打印性能
- 佳能的聚合型颜料水性墨水iX和预涂ColorGrip
- 高质量对位精度
- 先进的色彩管理

### 感受应用的多样性

高质量的小册子，其色彩和细节让客户印象深刻。明信片 and 具有个性化的直邮，书籍、多版本手册、宣传品和彩页等。这些都是varioPRINT iX系列所能提供的。

- 传统涂布介质从90到350克/平方米。
- 60至350克/平方米的非涂布纸张。
- 多种介质混合打印
- 工作流程自动化
- 结合开放的DFD接口可以选择多种连线后道加工设备

# varioPRINT iX 系列

## iQuarius<sup>IX</sup>

varioPRINT iX系列的技术基础是整合了高度创新的技术，使其能够：

- 可以输送广泛纸张
- 难以置信的高速打印
- 产生惊人的图像质量

## iQuarius<sup>IX</sup> 质量控制

在所有应用中获得一致的质量

## iQuarius<sup>IX</sup> 墨水创新

在各种纸张上获得卓越的质量

## iQuarius<sup>IX</sup> 干燥技术

要提供可靠的定影结果，即可进行后道加工处理

## iQuarius<sup>IX</sup> 纸张传输

实现可靠、准确、不停机的操作和处理所有纸张

## 技术规格

### 技术

打印技术  
墨水  
墨滴尺寸  
打印速度

按需压电式喷墨  
佳能的聚合型导水性颜料iX墨水

多级可变墨滴  
varioPRINT iX3200:  
320 A4 页/分钟 (双面)  
~9145 SRA3 页/小时 (双面)  
~8350 B3 页/小时 (双面)  
varioPRINT iX2100:  
210 A4 页/分钟 (双面)  
~6035 SRA3 页/小时 (双面)  
~5505 B3 页/小时 (双面)

每月承印量

varioPRINT iX3200: 1,000,000 – 10,000,000 A4 印/月  
varioPRINT iX2100: 1,000,000 – 7,000,000 A4 印/月

打印分辨率

1200 × 1200 dpi

### 纸张

纸张克重

非涂布纸: 60 - 350 gsm  
涂布纸: 90 - 350 gsm

纸张类型

常用涂布和非涂布纸

标准配置

1 大容量纸库(PIM Flex XL)  
1 大容量堆叠器

纸张尺寸

203 × 203 mm - 350 × 508 mm

最大可打印区域

337 × 504 mm

进纸容量

4,500 张 A4 (80 gsm) /1个 PIM  
9,000 张 A4 (80 gsm) /2个 PIM  
13,500 张 A4 (80 gsm) /3个 PIM  
23,400 张 A4 (80 gsm) /3个 PIM和双纸模式盒

### 大容量纸库 FLEX XL

纸盒容量

2 × 600 张, 2 × 1,650 张(80 gsm)

标准纸盒容量

4,500 张

纸张尺寸

纸盒1 和2: 203 × 203 mm - 488 × 320 mm  
纸盒3 和4: 203 × 208 mm - 350 × 508 mm

尺寸(长×宽×高)

922 × 1150 × 716 mm

重量

240 kg

### 大容量收纸器

出纸托盘

2 × 3,000 张(80 gsm)

尺寸(长×宽×高)

899 × 745 × 1040 mm  
899 × 1250 × 1040 mm 配套收纸器收纸

重量

空置 120 kg, 装满 300 kg

### 联机摄像 捕捉系统

尺寸(长×宽×高)

在线照相质量检测

305 × 745 × 1040 mm

重量

45 kg

### PRISMASync 控制器

网络协议

Internal: 1 x 10 Gbit Ethernet; External: 2 x 1 Gbit (10/100/1000 Base-T), TCP/IP (LPR/LPD, 9100 Socket), Static IP / Auto-IP (DHCP), IPv4, IPv6 (仅在文档打印模式下)

页面描述语言

PDF 1.7 (Extension Level 3), PDF-X (APPE 4.x RIP support), PDF/VT (Level 1), Postscript, PPML 2.2, IPDS IS/3, SRA PCL6

作业提交方式

lpr, 通过WebDAV的热文件夹 Socket (streaming), JDF/JMF, IPP 2.0, 远程PDF驱动

协议

SNMP v1, SNMP v3, Host Resources MIB, MIB II, Printer MIB, Job Monitoring MIB, Job Management MIB (partially), IEEE 802.1x

专色库

PANTONE+ Solid (Coated & Uncoated), PANTONE GOE (Coated & Uncoated), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+ PANTONE+ Solid 336 New (Coated & Uncoated)

### 联通要求

电源

230/400 VAC, 100A; 100-240 VAC, 13-20A; 100-240 VAC, 13-20A; 200-240 VAC, 13-20A; 100-240 VAC, 13-20A

压缩机

5-12 bar, 干燥无水

水

反渗透水系统

### 环境

温度

最佳范围20–26 °C

湿度

最佳范围30–50%

### 物理数据<sup>[1]</sup>

长×宽×高

8,800 × 2,750 × 2,300 mm

重量

约8000 kg

### 选配

纸盒

第二个和第三个大容量纸库  
分纸盒模块  
第二个大容量收纸器

大容量堆叠器

联机照相捕捉单元

在线后道加工处理

PRISMAsync

DFD interface

SFD interface

DPlink

DocBox

PRISMAlytics Dashboard

PRISMAsync Simulator

PRISMAprofiler

备注

<sup>[1]</sup> 物理数据为包含一个大容量纸库和一个大容量收纸器

# Canon

Delighting You Always

中国总部 · 佳能 (中国) 有限公司

地址: 中国北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层

电话: (010) 85139999 邮政编码: 100026

详情请咨询佳能热线电话: 4006-222-666

欢迎访问佳能 (中国) 主页 <http://www.canon.com.cn>



请恕佳能  
对因使用非佳能  
原装耗材及零配件而导致的机器  
故障不承担任何  
保修责任