

**EOS R × 470EX-AI**  
**套装**

# EOS R × 470EX-AI 套装

## 1. 可表现皮肤自然之美

AI反射闪光



不使用闪光灯或使用闪光灯直射，无法获得光线柔和的照片。

# EOS R × 470EX-AI 套装

## 1. 可表现皮肤自然之美

“AI”为英文“Auto Intelligent”的首字母缩写，意为“自动智能”。

**AI反射闪光功能**



\*安装的镜头为另售



**AI反射闪光和高等显色性来表现新娘和新郎一生一次的瞬间，再现更忠实更自然的颜色**

# EOS R × 470EX-AI 套装

## 1. 可表现皮肤自然之美

与屋外的太阳光下摄影来比较，在人造照明下不能再现所有颜色。但用闪光灯，在人造照明下也能再现相近太阳光下的自然颜色。这就叫高等显色性。

### 太阳光

在拍摄场景下色温表测得的显色指数：

**Ra95**



在自然的太阳光下，相机可以表现本来的颜色。

### 470EX-AI

在拍摄场景下色温表测得的显色指数：

**Ra97.7**



使用470EX-AI进行拍摄，可以忠实再现色彩。

**470EX-AI的AI反射闪光功能和相近太阳光的高等显色性，可以表现更忠实更自然的颜色**

# EOS R × 470EX-AI 套装

## 2. 更自由，更专业的摄影

可以交给相机或闪光灯的部分就交给它，自己专门集中上取景和被摄体的表情

### EOS R

高解像

约3030万有效像素

高速

信号读取

高感光度

常用感光度ISO 40000\*

全像素双核 CMOS AF\*



具备自行开发/生产的有效像素约3030万的全画幅图像感应器。搭配高性能DIGIC 8数字影像处理器，不但高像素同时兼容高感光度和高速性能。

- 尺寸：约36.0×24.0毫米
- 有效像素：约3030万有效像素

FULL FRAME CMOS

30.3 MEGA PIXELS CMOS



### 470EX-AI



最大闪光指数可达约47

用105mm/F5.6/ISO 400可以摄影约16.8米前的目标

闪光方式支持E-TTL II


AI反射闪光功能

\*AI为英文“Auto Intelligent”的首字母缩写，意为“自动智能”。

摁快门的瞬间，预闪光来测量和运算。再加上镜头的合焦距离信息，来实现高精度和稳定的调光。

\*AI反射闪光功能是可全自动设置跳闪角度摄影的新功能

①测量与被摄体的距离（预闪光）



②测量与天花板的距离（预闪光）



③跳闪角的自动设定



①闪光部自动往上设定

②自动预闪光

③用闪光灯里的传感器来测量距离

①闪光灯运算反射角。

②闪光部自动设定适合的跳闪角。

通过EOS R的高画质表现和470EX-AI的AI反射闪光功能，来拍自然的肖像

# EOS R × 470EX-AI 套装

## 2. 更自由，更专业的摄影

～在相机上操作就能方便切换到AI.B全自动模式～

给如下的EOS R控制项分配「景深预览功能」，可以方便切换到AI.B全自动模式。推荐分配到多功能按钮上。当然用470EX-AI上的[AI.B全自动测距开始按钮]也能开始AI.B全自动模式。

### AI.B全自动

- 闪光灯自动设定/记录跳闪角。

EOS R上：用分配景深预览功能的按钮操作

470EX-AI上：用AI.B全自动测距开始按钮操作

### AI.B半自动

- 闪光灯记录摄影者设定的跳闪角。

470EX-AI上：用反射角度设置按钮操作

⇒推荐把景深预览功能分配到多功能按钮上，更能顺利开始用AI.B全自动模式。



# EOS R × 470EX-AI 套装

## 2. 更自由，更专业的摄影

~在相机上操作就能方便切换到AI.B全自动模式~

[EOS R分配景深预览功能按钮的设定画面]:



[ 4] 标签[自定义按钮]里选择[控制项], 设定分配的功能。

※拍照片和拍视频时同一控制项上可以分配别的功能  
※详细信息，请参阅EOS R的使用说明书。



7

可以交给相机或闪光灯的部分就交给它，自己专门集中上取景和被摄体的表情

# EOS R × 470EX-AI 套装

## 3. 充分利用EOSR和470EX-AI的功能，呈现原来未发现的新世界

暗处摄影：在室内也可以实现自然的光线

只利用从窗户照进的光线



以ISO 2000拍摄的照片。由于仅利用从窗户照进的太阳光，右半边虽然拍摄的很好，但左半边就留有阴影。

# EOS R × 470EX-AI 套装

## 3. 充分利用EOS R和470EX-AI的功能，呈现原来未发现的新世界

暗处摄影：在室内也可以实现自然的光

AI反射闪光功能



EOS R和470EX-AI的配合可以摄影更高画质的照片。每次的闪光量稳定，所以失败的拍照会减少而且可以表现用高感度摄影无法捕捉的新世界。

# EOS R × 470EX-AI 套装

## 3. 充分利用EOSR和470EX-AI的功能，呈现原来未发现的新世界

日光同步：即使在室内或室外的逆光场景下，也可呈现自然的光线



在室内或室外逆光场景下日光较强时，通过闪光灯闪光，可对明显的阴影部分适当地提升亮度。

# EOS R × 470EX-AI 套装

## 3. 充分利用EOSR和470EX-AI的功能，实现原来没能表现的新世界

日光同步：即使在室内或室外的逆光场景下，也可呈现自然的光线



用EOS R和470EX-AI的实现压倒高画质的功能，来表现原来没能表现的现场

# EOS R × 470EX-AI 套装

## 4. 可以自动传输图像到智能手机或电脑上

开生日聚会等时，  
可以通过“佳能影像上传”马上分享  
拍的图像

自动传输到  
佳能影像上传

Camera  
Connect



Image Transfer  
Utility 2



WiFi  
CERTIFIED Bluetooth®



手动  
传输

自动  
传输



自动  
传输  
\*2

\*1 需要下载软件「Image Transfer Utility 2」。Image Transfer Utility 2为佳能免费软件，下载地址：  
<http://www.canon.com.cn/supports/download/index.html> 2.将相机和电脑连接至家庭网络，首次需将相机与ITU2配对。自动从相机发送时，必须开启电脑并登录，相机电源也必须开启。如果在相机电源开启的情况下连接Wi-Fi，则需要先关闭相机电源，然后再打开。有关Image Transfer Utility 2软件的使用，请参见相机使用说明书。 \*3 数据的对象是 图像：RAW(CR3)/JPEG 视频：包括4K的全视频

# 参考用URL

## 1. EOSR 产品介绍

<http://www.canon.com.cn/product/r/>

## 2. 470EX-AI 产品介绍

<http://www.canon.com.cn/product/speedlite470exai/>

## 3. 佳能影像上传 详细说明

<http://www.canon.com.cn/special/ciu/>